



Envi Anti Fouling adalah cat solvent base yang diaplikasikan sebagai lapisan akhir pada media bawah kapal dan perahu yang tercelup oleh air yang berfungsi untuk mencegah menempelnya biota laut seperti ganggang dan kerang.

CARA PEMAKAIAN

1. Bersihkan permukaan cat dengan baik sebelum dilakukan pengecatan
2. Aduk cat sampai rata dan tambahkan Envi Thinner B sebanyak 10% untuk kuas dan roll, 20 % untuk spray.
3. Gunakan cat dasar untuk perlindungan yang baik. Untuk bahan kayu, gunakan **Nusatex Meni Kayu**. Sedangkan untuk bahan besi, gunakan **Envi CAT DASAR ANTI KARAT**.

DATA TEKNIS

▪ Jenis	: Solvent Based
▪ Penampilan	: Semi Gloss
▪ Ketebalan	: 30 – 50 micron / lapis
▪ Warna	: 10 Warna Tinting Sistem
▪ Pengenceran	: 10-20% ENVI Thinner B
▪ Daya sebar	: 14m ² /liter
▪ Kering sentuh	: 2 jam
▪ Kering keras	: 10 jam
▪ Interval pengecatan	: 16 jam
▪ Cara aplikasi	: Kuas, spray, roll



Envi[®]



ANTIFOULING



KEUNGGULAN



Anti Fouling
Anti-Ganggang dan Tiram

Anti Ganggang
dan Tiram



Daya Sebar
Tinggi



Perlindungan Terhadap
Air Garam



Bersertifikasi
Halal



Mudah
Diaplikasikan



Sunglow

80348




Botany

80650



Kitty Kat

80245



Volnotera

80437



Current

80868



Peach Spice

80787




Royal Fair

80845




Rose Lighter

80167



Black

970002



White

970001